

15 August 2012

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 97: Правила № 98

Пересмотр 3 – Поправка 1

Дополнение 2 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Пункт 1.4 исключить.

Пункты 1.5–1.7, изменить нумерацию на 1.4–1.6.

Пункт 6.1.7 изменить следующим образом:

"6.1.7 Через четыре секунды после включения фары, оснащенной газоразрядным источником света с пускорегулирующим устройством, не интегрированным с источником света, которая была выключена в течение 30 минут или более:".

Пункт 6.2.4.4 изменить следующим образом:

"6.2.4.4 Напряжение на контактах пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) или на контактах источника света в случае, если пускорегулирующее устройство интегрировано с источником света, составляет:

либо: $13,2 \text{ В} \pm 0,1$ для 12-вольтных систем,

либо: иная указанная величина (см. приложение 7)".

Приложение 8

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2 Что касается фотометрических характеристик, то требование о соответствии фар массового производства считается выполненным, если в ходе испытаний фотометрических характеристик, измеряемых при напряжении $13,2 \pm 0,1 \text{ В}$ или при другом указанном напряжении, любой произвольно выбранной фары, которая:

либо

оснащена сменным стандартным газоразрядным источником света в соответствии с положениями пункта 6.1.3 (световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99; в этом случае производится соответствующая коррекция освещенности),

либо

оснащена газоразрядным источником света серийного производства и серийным пускорегулирующим устройством, если это предусмотрено (световой поток этого источника света может отклоняться от номинального светового потока из-за допусков источника света и пускорегулирующего устройства, как указано в Правилах № 99; и в этом случае измеренную освещенность можно скорректировать на 20% в благоприятную сторону)".