

4 November 2009

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 42: Правила № 43

Пересмотр 2 – Поправка 4

Дополнение 11 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу: 22 июля 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ИХ КОНСТРУКЦИИ В СЛУЧАЕ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

* Препрежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.09-25244 (R) 181109 181109

Приложение 3

Пункт 6.3.1.1.2 изменить следующим образом:

"6.3.1.1.2 ниже 70% для ветровых стекол в зоне измерения направленного пропускания света в соответствии с пунктом 9.1.2.2 ниже".

Пункт 6.4.1.5 изменить следующим образом:

"6.4.1.5 Толкование результатов

Результаты визуальной оценки образцов, подвергнутых испытанию, регистрируются, и внешний вид каждого из них сопоставляется с внешним видом контрольных образцов, не подвергавшихся экспонированию.

Измеренный коэффициент направленного пропускания света не должен отличаться от показателей первоначальных испытаний на образцах, не подвергавшихся экспонированию, более чем на 5% и не должен быть ниже: 70% в случае ветрового стекла и стекла, не являющегося ветровым, которое расположено в том месте, где необходимо обеспечение видимости для водителя".

Пункт 9.1.4 изменить следующим образом:

"9.1.4 Толкование результатов

Коэффициент направленного пропускания света измеряется в соответствии с пунктом 9.1.2 настоящего приложения, и результат его измерения регистрируется. В случае ветрового стекла он должен составлять не менее 70%. Что касается стекла, не являющегося ветровым, то соответствующие требования указаны в приложении 21".

Приложение 7

Пункт 1.1.5 изменить следующим образом:

"1.1.5 Любая специальная обработка, которой мог быть подвергнут один или более слоев стекла".

Приложение 20, пункт 3.6.1 изменить следующим образом:

"3.6.1 Испытания

Этому испытанию...

Контроль должен...

Данное испытание не проводится на ветровых стеклах и стеклах, не являющихся ветровыми, направленное пропускание света которых при испытании на официальное утверждение составило не менее 75%, и на стеклах категории V (см. пункт 5.5.2 настоящих Правил)".

Приложение 21, пункт 4.1.1 изменить следующим образом:

"4.1.1. Коэффициент направленного пропускания света должен составлять не менее 70%".
